



## VC-B11U

### Caméra USB cadrage auto



La caméra VC-B11U de Lumens® offre une qualité d'image exceptionnellement nette 4K Ultra HD. La fonction de cadrage automatique peut encadrer automatiquement tous les participants pour une vue parfaite. En outre, le grand angle de champ de vision de 120 ° offre une excellente expérience de collaboration visuelle. Grâce à ses deux microphones omnidirectionnels intégrés, la VC-B11U peut capturer les voix et offrir un audio cristallin. La caméra peut être utilisée pour de la visioconférence avec 3 à 10 participants, dans une salle de petite à moyenne taille.

## Caractéristiques clés


- Qualité d'image avec capteur 4K, lentille fixe et WDR
- Capte la voix jusqu'à 5 mètres de distance
- Cadrage automatique pour inclure tous les participants à l'écran
- Contrôle de caméra facile avec la télécommande, ou le logiciel

## Détails



### Haute qualité vidéo

La VC-B11U offre une qualité vidéo professionnelle avec son capteur 4K et sa technologie avancée WDR. Elle assure que les participants puissent être vus clairement et parfaitement.



### Cadrage automatique

Le cadrage automatique précis peut détecter les participants en grand angle. Il assure que tous les participants soient parfaitement perçus à l'écran.



### Microphones intégrés

Elle peut capter les voix jusqu'à 5 mètres de distance, permettant à tous d'être correctement entendus.



### Contrôle caméra

Contrôlez aisément le cadrage automatique, les positions prédéfinies, et le ePTZ avec la télécommande. Configurez la qualité d'image avec le logiciel.

# Utilisations



Éducation à distance



Télétravail



Vidéo Conference

## Caractéristiques du produit

|                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capteur</b>                              | 1/2.8" 8.57MP CMOS                                                                    |
| <b>Format vidéo</b>                         | 3840x2160 30/25 ips<br>1920x1080 30/25 ips<br>1280x720 30/25 ips<br>640x360 30/25 ips |
| <b>Interface de sortie vidéo</b>            | USB 3.0 Type C<br>(Compatible USB 2.0)                                                |
| <b>Zoom Pixel</b>                           | 1080p: 2x / 720p: 3x                                                                  |
| <b>Zoom Numérique</b>                       | 16x                                                                                   |
| <b>Angle de vue horizontal</b>              | 120°                                                                                  |
| <b>PTZ</b>                                  | ePTZ                                                                                  |
| <b>Cadrage automatique</b>                  | Oui (jusqu'à 1080p)                                                                   |
| <b>Distance max. de cadrage automatique</b> | 5 mètres                                                                              |
| <b>Ouverture</b>                            | F 2.2                                                                                 |
| <b>Longueur focale</b>                      | f=2.1mm                                                                               |
| <b>Vitesse d'obturation</b>                 | 1/30 ~ 1/10000                                                                        |
| <b>Distance min. des objets</b>             | 500 mm                                                                                |
| <b>Ratio vidéo S/N</b>                      | > 50dB                                                                                |
| <b>Illumination minimum</b>                 | 10 lux                                                                                |
| <b>Contrôle de gain</b>                     | Auto / Manuel                                                                         |
| <b>Balance des blancs</b>                   | Auto / Manuel / One push                                                              |

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôle de luminosité</b>    | Oui                                                                                                             |
| <b>Contrôle de l'exposition</b>  | Auto / Manuel / Shutter Pri                                                                                     |
| <b>WDR</b>                       | Oui                                                                                                             |
| <b>2D NR</b>                     | Oui                                                                                                             |
| <b>3D NR</b>                     | Oui                                                                                                             |
| <b>Inversion d'image</b>         | Miroir / Inversion                                                                                              |
| <b>Positions prédéfinies</b>     | 64                                                                                                              |
| <b>Interface de contrôle</b>     | USB                                                                                                             |
| <b>Protocole de contrôle</b>     | UVC / UAC                                                                                                       |
| <b>Compression vidéo</b>         | YUY2 / MJPEG / H.264 / NV12                                                                                     |
| <b>Microphone intégré</b>        | 2 micros omnidirectionnels                                                                                      |
| <b>Distance max. pour micro.</b> | 5 mètres                                                                                                        |
| <b>Récepteur IR</b>              | Oui                                                                                                             |
| <b>Télécommande IR</b>           | Oui                                                                                                             |
| <b>Consommation</b>              | < 4.5W (5V @0.9A)                                                                                               |
| <b>Support</b>                   | Trépied universel                                                                                               |
| <b>Poids</b>                     | 1.1 lbs (0.5kg)                                                                                                 |
| <b>Dimensions</b>                | Sans trépied: 1.2" x 8.3" x 1.4" (30 x 210 x 35 mm)<br>Avec trépied: 1.9" x 8.3" x 2.9" (47.4 x 210 x 73.6 mm ) |

## Logiciels compatibles



## I/O Connexions



**Lumens**®

Lumens Integration, Inc.  
4116 Clipper Court  
Fremont, CA, 94538  
Phone : +1-888-542-3235  
Fax : +1-510-252-1389

Lumens Europe  
De Nayerstraat 17 9470  
Denderleeuw Belgium  
Phone : +32-473-58-38-95  
Fax : +32-2-452-76-00

